

刻印パンチ ~ ストレート・フランジ付

STKN
ストレートタイプ

SFTKN
フランジ付タイプ

SFTKNN
フランジ・ノック付タイプ

① $l = (3 < 5)$

一字 二文字・フリー

材質 SKD11 相当
硬度 60 ~ 63HRC

●規格仕様

H	B	C	カタログ No.		指定 0.1mm 単位 L	A	刻印文字
			記号	D			
13	3.3	-	STKN・SFTKN・SFTKNN (1文字)	10	30.0 ~ 120.0	5	1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ
	4			13		6	
	16			16		8	
	19			20		10	
23	8.5					13	
13	2.5	3.5	STKN・SFTKN・SFTKNN (2文字)	10	30.0 ~ 120.0	4	RH LH FR FL RR RL
16	3.3	5		13		5	
19	4	6		16		6	
23	5.3	8		20		8	
28	6.5	10		25		10	
13	2.5	3.5	STKN・SFTKN・SFTKNN (2文字フリー)	10	30.0 ~ 120.0	4	1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ
16	3.3	5		13		5	
19	4	6		16		6	
23	5.3	8		20		8	
28	6.5	10		25		10	

●追加工

追加工	型式	Spec.	料金/本
	KC	ツバ部廻り止め加工 指定90° 単位 KC0 KC90 KC180 KC270	200
	SRC	ツバ部をセレクトリテーナ(SLS)用に加工	100

Order 形式 D - L - 刻印文字 - A

注文例 SFTKNN10 - 80 - LR - A5

Delivery, Price

納期 価格

要相談

刻印特殊パンチ・ブッシュ