

パンチブランク ~ K型パンチブランク

KMDB・KMDBL・KMDBX
 材質 SKH51 硬度 61 ~ 64HRC
 D寸法 D4 ~ 6 シャンク径 D公差 Dm5

KMDB・KMDBL・KMDBX
 材質 SKD11 相当 硬度 60 ~ 63HRC
 D寸法 D8 ~ 25 シャンク径 D公差 Dm5

KMPB・KMPBL
 材質 粉末ハイス鋼 硬度 64 ~ 67HRC
 シャンク径 D公差 Dm5

●規格仕様

キックピン径	d1 (穴径)	d2	d3	S	M	カタログ No.		指定 10 mm 単位
						記号	D	L
0.35	0.4	2.1	1.0	13	2.5	KMDB KMPB	4	40 ~ 80
0.65	0.7			20			5	(40) ~ 80
0.65	0.7	2.6	20	6				
1.0	1.1	3.4	27	4	8		(40) ~ 100	
1.4	1.5	4.4	1.5	28	10			
1.7	1.8				16		(40)(50) ~ 100	
2.7	2.8	36	5	20	25			

① : L (40) → ØD5 ~ 13 = S15 ØD16 ~ 25 = S17

② : L (50) → ØD16 ~ 25 = S24

キックピン径	d1 (穴径)	d2	d3	S	M	カタログ No.		指定 10 mm 単位
						記号	D	L
0.35	0.4	2.1	1.0	20	2.5	KMDBL KMPBL	4	50 ~ 80

キックピン径	d1 (穴径)	d2	d3	S	M	カタログ No.		指定 10 mm 単位
						記号	D	L
0.65	0.7	2.1	1.0	32	2.5	KMDBX	5	60 ~ 80
0.65	0.7	2.6					6	
1.0	1.1	3.4	40	4	8		70 ~ 100	
1.4	1.5	4.4			1.5			10
1.7	1.8		16	80 ~ 100				
2.7	2.8	50	5		20		25	

●追加工 P96 参照

Fax Order 注文例	形式 D - 全長
	例 KMDB10 - 70

Delivery 納期	3日目着
	(又は3日目発送)