

パンチブランク ~ 厚板用パンチブランク

AMHB
 材質 SKH51 硬度 61 ~ 64HRC
 シャンク径 D 公差 Dm5

AMPB
 材質 粉末ハイス鋼 硬度 64 ~ 67HRC
 シャンク径 D 公差 Dm5

●規格仕様

H	カタログ No.		指定 10 mm 単位
	記号	D	L
10	AMHB AMPB	5	50 ~ 80
11		6	
13		8	
15		10	
18		13	50 ~ 100
21		16	
25		20	
30		25	

●追加工

追加工	型式	Spec.
	LC	全長変更 20 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)
	LKC	全長公差変更 L $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +0.05 \\ 0 \end{matrix}$
	LKZ	全長公差変更 L $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} +0.01 \\ 0 \end{matrix}$
	KC	ツバ部廻り止め一面加工
	WKC	廻り止め平行加工(2面)

Order 注文例 形式 D-全長-追加工
 例 AMHB10-100-

Delivery 納期 3日目着
 (又は3日目発送)