

タップ付ストレート パイロットパンチ (P-TiCN処理) (先端Rタイプ)

① RT (*) → P < 8 の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。先端を鋭角のままにする場合は RT = 0 とご指定ください。(ただし、P ≥ 8 の場合は先端フラットになります。)

② タップ側から 5mm はコーティングされません。

H-TAPLC2P
材質 粉末ハイス鋼 **硬度** 64 ~ 67HRC ・ 表面 3000HV

●規格仕様

カタログ No.		L	指定 0.01mm 単位		M
記号	No.		min.P	max.	
H-TAPLC2P (粉末ハイス鋼)	8	42 52 62 72 82 92	6.00 ~ 8.00	3	
	10		8.00 ~ 10.00	4	
	13		10.00 ~ 13.00	6	
	16		13.00 ~ 16.00		
	20		16.00 ~ 20.00		
	25		20.00 ~ 25.00		

●追加工

追加工	型式	先端Rタイプ
	RLC	先端Rをフラットにカットします。 2 ≤ RLC < √P(10 - P/4) 指定0.1mm単位 ① P < 8に適用
	LC	全長変更 25 ≤ LC < L 指定0.1mm単位

追加工	型式	先端Rタイプ
	KC	廻り止め一面加工
	WKC	廻り止め二面加工(平行)
	NDC	導入部無し φ = 3 → φ = 0

Order 注文例 形式 No. - 全長 - 先端寸法 - 追加工
 例 H-TAPLC2P10 - 72 - P9.0 -

①: RT = 0 のみ指定可。(P < 8 に適用)

Delivery 納期 6日目着
 (又は6日目発送)