

## 刻印パンチ ~ ストレート・フランジ付

**STKN**  
ストレートタイプ

**SFTKN**  
フランジ付タイプ

**SFTKNN**  
フランジ・ノック付タイプ

①  $l = (3 < 5)$

一字                      二文字・フリー

材質 SKD11 相当  
硬度 60 ~ 63HRC

●規格仕様

H	B	C	カタログ No.		指定 0.1mm 単位 L	A	刻印文字
			記号	D			
13	3.3	-	STKN・SFTKN・SFTKNN (1文字)	10	30.0 ~ 120.0	5	1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ
	4			13		6	
	16			16		8	
	19			20		10	
23	8.5					13	
13	2.5	3.5	STKN・SFTKN・SFTKNN (2文字)	10	30.0 ~ 120.0	4	RH LH FR FL RR RL
16	3.3	5		13		5	
19	4	6		16		6	
23	5.3	8		20		8	
28	6.5	10		25		10	
13	2.5	3.5	STKN・SFTKN・SFTKNN (2文字フリー)	10	30.0 ~ 120.0	4	1234567890 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ
16	3.3	5		13		5	
19	4	6		16		6	
23	5.3	8		20		8	
28	6.5	10		25		10	

●追加工

追加工	型式	Spec.
	KC	ツバ部廻り止め加工 指定90° 単位  KC0    KC90    KC180    KC270
	SRC	ツバ部をセレクトリテーナ (SLS) 用に加工

**Order**

**注文例**

**形式 D - L - 刻印文字 - A**

例 **SFTKNN10 - 80 - LR - A5**

刻印特殊パンチ・ブッシュ